ZABUDOWA CHODNIKOWA – ZBROJENIE

skala 1:25



UWAGI:

1. Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
2. Otulina zbrojenia wynosi 30mm.
3. Pręty zwymiarowano osiowo.
4. Długości prętów podane w zestawieniach uwzględniają promienie gięcia prętów.
5. Stosować normowe średnice gięcia prętów.

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt]	Długość [mm]	Długość ogólna [m] BSt500-S ø10	BSt500-S ø12	BSt500-S ø20
Element: KAPA CHODNIKOWA						
1	ø10	77	1410	108,6		
2	ø10	77	1840	141,7		
3	ø12	19	7640		145,2	
4	ø20	4	7640			30,6
Długość razem			[m]	250,3	145,2	30,6
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,617	0,888	2,466
Masa razem			[kg]	154,3	128,9	75,4
Masa ogólna			[kg]	359 kg		
Wykonać 2 szt.			2 x 359 = 718 kg			

Zestawienie materiałów dla kap chodnikowych:

Beton: B35 (C30/37) V = 2x2,3=4,6 m^3

Stal zbroj.: BSt500-S G = 2x359=718 kg

Kotwy talerzowe: 14 szt.

ZABUDOWA CHODNIKOWA – SZCZEGÓŁ

skala 1:25



"DYRDA SC" Antoni & Szymon Dyrda	43-450 Ustroń ul.Daszyńskiego 19		tel./fax. 033/854 2575
INWESTOR: GMINA GOLESZÓW, 43-440 Goleszów, ul. 1-go Maja 5			
ZADANIE: **BUDOWA MOSTU NA CIEKU CISÓWKA W KM 0+520 W M. CISOWNICA GMINA GOLESZÓW**		SKALA: 1:25	DATA: listopad 2011
TEMAT RYS.: KAPY CHODNIKOWE. ZBROJENIE			NR RYS.: 14
PROJEKTOWAŁ: Mgr inż. Antoni DYRDA upr.bud. WZDP-20-212/3/329/66	OPRACOWAŁA: mgr inż. Renata TOMASZKO	FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY	