

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775), na podstawie art. 63 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 grudnia 2022 r. wraz z uzupełnieniami, Pana Pawła Polaczka, działającego z upoważnienia inwestora tj. Gminy Goleszów

Wójt Gminy Goleszów

1. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa skoczni narciarskich w Goleszowie”**.

2. Określa warunki realizacji przedsięwzięcia:

- 1) Zaplecza budowy i składowiska materiałów, należy lokalizować na obszarach zagospodarowanych i terenach już przekształconych antropogenicznie:
 - a) w odległości co najmniej 50 m od zbiornika wodnego Ton;
 - b) poza okresowymi zastoiskami wodnymi;
 - c) poza zidentyfikowanymi przez nadzór przyrodniczy siedliskami płazów oraz innymi cennymi siedliskami i stanowiskami flory i fauny.
- 2) Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem inwestycji należy prowadzić po uprzednim sprawdzeniu przez nadzór przyrodniczy, czy na powierzchni terenu objętego oddziaływaniem nie znajdują się siedliska oraz stanowiska chronionych roślin. W przypadku ich stwierdzenia nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postępowania tj. o przesadzeniu ich w odpowiednie miejsca poza teren objęty przedsięwzięciem oraz o konieczności uzyskania zezwolenia na czynności podlegające zakazom.
- 3) W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:
 - a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o długości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm);
 - b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych;
 - c) plac budowy należy skutecznie zabezpieczyć przed możliwością przedostania się na jego teren małych zwierząt - w tym płazów, poprzez:
 - montaż w okresie od 15 lutego do 15 listopada tymczasowego wyгородzenia herpetologicznego wokół całego terenu budowy, o wysokości 50 cm w części nadziemnej, zakończonej dodatkowo 10 cm przewieszką skierowaną „na zewnątrz”. Część podziemna ogrodzenia powinna być wkopana na głębokość

ok. 30 cm. Ogrodzenie powinno być stabilne oraz mieć trwały naciąg, aby nie dopuścić do fałdowania, które obniża jego efektywność. Wygradzenie powinno być wykonane z siatki metalowej o oczkach wielkości maksymalnie 0,5 cm x 0,5 cm, folii polimerowej lub geotkaniny. Wolne końce wygradzeń należy zakończyć U-kształtnymi lub C-kształtnymi zawrotkami. Lokalizację wygradzenia na bieżąco weryfikować będzie nadzór przyrodniczy, w sposób dostosowujący jego rozmieszczenie do lokalnych uwarunkowań środowiskowych i aktualnego frontu robót. Przy pomocy wygradzeń ochronnych należy również zabezpieczyć drogi dojazdowe pojazdów na teren budowy, w przypadku stwierdzenia przez nadzór przyrodniczy występowania gatunków herpetofauny. Tymczasowe wygradzenia należy utrzymywać w stanie technicznym zapewniającym ich właściwe funkcjonowanie w szczególności poprzez kontrole stanu technicznego oraz dokonywanie bieżących napraw;

- wygradzenia herpetologiczne należy zamontować przed sezonem aktywności herpetofauny tj. do 15 lutego. Wygradzenia muszą pozostawać funkcjonalne do 15 listopada każdego roku;
 - po zewnętrznej stronie ogrodzeń tymczasowych, co 10 - 15 m, zamontować należy wiadra wkopane równo z gruntem, z przepuszczalnym (perforowanym) dnem, o wysokości minimum 40 cm – tak aby stanowiły pułapki, pozwalające na wyłowienie migrujących zwierząt (płazów) i ich późniejsze przeniesienie do właściwych siedlisk, poza strefę zagrożenia. Na dnie pułapki należy umieścić materiał osłaniający zwierzęta przed mrozem, słońcem lub drapieżnikami (np. liście, mech, ziemia);
 - co najmniej raz w tygodniu należy kontrolować ogrodzenia pod kątem ich szczelności, a ewentualne wady niezwłocznie usuwać;
 - doszczegółowienie miejsc, sposób montażu i czasu funkcjonowania ogrodzenia, określić powinien ekspert z nadzoru herpetologicznego, z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych i terenowych, a także aktywności migracji poszczególnych gatunków płazów.
- 4) Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym przedsięwzięciem należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrola powinna zostać przeprowadzona przez specjalistę z nadzoru przyrodniczego, nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku stwierdzenia siedlisk ptaków, usunięcie drzew i krzewów możliwe będzie po uzyskaniu zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt.
- 5) Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
- a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych;
 - b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane;
 - c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki;
 - d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego;
 - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
- 6) Prace związane z realizacją przedsięwzięcia należy prowadzić pod stałym nadzorem przyrodniczym, w celu kontroli stanu środowiska przyrodniczego, pełnionym przez osoby legitymujące się doświadczeniem odpowiednim do zakresu wykonywanego nadzoru, a w szczególności o doświadczeniu:

- a) botanicznym:
 - kontrola powierzchni terenu objętego przedsięwzięciem pod kątem występowania siedlisk lub stanowisk chronionych roślin;
 - uzyskiwanie ewentualnych zezwoleń na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody;
 - b) herpetologicznym – cały obszar inwestycji w okresie luty - listopad, w tym:
 - przeszkolenie pracowników budowy;
 - identyfikacja obecności płazów na terenie i w najbliższym sąsiedztwie obszaru inwestycji oraz eliminowanie ewentualnych zagrożeń dla tej grupy zwierząt;
 - weryfikacja występowania efemerycznych zbiorników wodnych, mogących stanowiących siedliska rozrodu płazów;
 - dookreślenie terminu zakładania, lokalizacja, nadzór i kontrola skuteczności zabezpieczeń placu budowy przed dostępem płazów (wygrodzenia, wiaderka wkopane w ziemię, etc.);
 - kontrola placu budowy (w tym wykopy, zagłębienia wypełnione wodą, zastoiska i zalewiska, wiadra wkopane w ziemię, rowy, etc.) – w celu poszukiwania uwięzionych zwierząt, a w razie potrzeby ich uwolnienie oraz przemieszczenie poza plac budowy w miejsca o cechach siedliska, w którym występują w sposób naturalny. Odłowy herpetofauny powinny odbywać się w szczycie migracji 2 razy na dobę, a po zakończeniu intensywnych migracji raz na 2 dni;
 - c) ornitologicznym - cały obszar inwestycji w okresie marzec - październik:
 - kontrola terminów prowadzenia wycinki zieleni określonych w decyzji,
 - kontrola terenu w trakcie wycinki zieleni, w celu określenia ewentualnego występowania zasiedlonych dziupli oraz gniazd ptaków, kontrola obecności zajętych gniazd ptaków w roślinności zielnej i bezpośrednio na ziemi na obszarze planowanej inwestycji.
- 7) W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów).
 - 8) Odpady niebezpieczne powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych posiadających uszczelnioną powierzchnię, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.
 - 9) Odpady inne niż niebezpieczne powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.
 - 10) Tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na uszczelnionej nawierzchni.
 - 11) Na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych.
 - 12) Naprawę sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem inwestycji, w punktach serwisowych.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14 grudnia 2022 r. (data wpływu 15 grudnia 2022 r.) Pan Paweł Polaczek, działający z upoważnienia inwestora, tj. Gminy Goleiszów, wystąpił do tutejszego organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa skoczni narciarskich w Goleiszowie”**. Wraz z wnioskiem przedłożone zostały wymagane ustawowo załączniki.

W związku z tym, iż liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 10, zostały one zawiadomione obwieszczeniem z dnia 15 grudnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego umieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goleiszów oraz na tablicy ogłoszeń. Z dokumentacją dotyczącą powyższego

przedsięwzięcia można było zapoznać się w Urzędzie Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów.

Tutejszy organ zakwalifikował w/w przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Na tej podstawie Wójt Gminy Goleszów pismem z dnia 15 grudnia 2022 r. wystąpił do właściwych organów z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2023 r., znak WOOS.4220.736.2022.KMJ.3 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki, które należy uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, w ustawowym terminie nie wyraził opinii, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy OOS traktuje się jako brak zastrzeżeń. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gliwicach opinią z dnia 2 stycznia 2023 r., znak GL.ZZŚ.1.435.203.2022.TM stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki realizacji inwestycji.

Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie jest zamierzeniem, dla którego nie przewiduje się żadnych działań mogących szkodzić środowisku.

Organ podejmując decyzję o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poddał analizie następujące czynniki:

- 1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia;
- 2) usytuowanie przedsięwzięcia, ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenia dla środowiska;
- 3) rodzaj i skalę oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do warunków podanych powyżej;
- 4) obszary Natura 2000 oraz oddziaływanie transgraniczne.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót związanych z rozbiórką istniejących obiektów – skocznie narciarskie, budowa budowli zespołu skoczni narciarskich K-23/HS-16, K-37/HS-33, wież sędziowskich dla każdego z obiektów.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie śląskim, na terenie powiatu cieszyńskiego, na terenie gminy i miejscowości Goleszów i obejmuje działki nr 2090/11, 2061/18, 2061/17, 2220/1. Zakres inwestycji w większości obejmuje swym zasięgiem działkę nr 2090/11. Inwestycja zlokalizowana jest również na działkach nr 2061/18 (na której zaprojektowano część trybuny ziemnej oraz fragment układu komunikacyjnego), 2061/17 (na terenie której zaprojektowano fragment układu komunikacyjnego) oraz nr 2220/1 (na terenie której planuje się rozbiórkę istniejącego obiektu skoczni narciarskiej).

Najbliższe sąsiedztwo planowanej do realizacji inwestycji stanowią:

- od strony północnej – ulica Olimpijska, tereny leśne, a następnie zabudowa mieszkaniowa;
- od strony południowej – tereny leśne;
- od strony wschodniej – tereny leśne oraz zbiornik wodny Ton;
- od strony zachodniej – tereny leśne, ulica Olimpijska, a następnie zabudowa mieszkaniowa.

Najbliższe zabudowania mieszkaniowe znajdują się ok. 20 m od terenu planowanej inwestycji.

W ramach planowanej budowy wykonane będą:

1. Skocznia K-23/HS 16. Forma projektowanej skoczni dostosowana będzie do wytycznych FIS z zastosowaniem nowoczesnych technologii pokrycia rozbiegu i zeskoku. Z uwagi na ukształtowanie terenu, konstrukcja najazdu dla skoczni wykonana będzie jako hybrydowa stalowo – żelbetowa. Fundamenty w górnej części zbocza pod konstrukcję stalową najazdu

skoczni K-23/HS 16 projektuje się w postaci bloków betonowych posadowionych bezpośrednio na podłożu gruntowym. Na pozostałym odcinku żelbetowa płyta rozbiegu posadowiona jest bezpośrednio na gruncie. W górnej części, istniejące ukształtowanie terenu wymusza zastosowanie najazdu wyniesionego ponad istniejący profil zbocza. Na przedmiotowym odcinku projektuje się najazd w postaci belki pełnościennej z dwuteownika gorącownicowego, w schemacie ciągłej belki wieloprzęsłowej. Natomiast dolny odcinek najazdu, projektowany jest jako żelbetowa płyta monolityczna w schemacie belki ciągłej. Do wykonania elewacji projektowanych budowli zastosowane będą materiały podobne do rozwiązań stosowanych w budownictwie tradycyjnym: drewno i kamień. Z uwagi na uwarunkowania terenowe wybiegi obu skoczni K-23/HS-16 i K-37/HS-33 na końcowym odcinku posiadają wspólną strefę.

2. Skocznia K-37/HS 33. Forma projektowanej skoczni dostosowana również będzie do wytycznych FIS z zastosowaniem nowoczesnych technologii pokrycia rozbiegu i zeskoku. Konstrukcja rozbiegu wykonana będzie w postaci żelbetowej płyty monolitycznej posadowionej bezpośrednio na podłożu gruntowym. Schemat statyczny konstrukcji najazdu – belka ciągła. Do wykonania elewacji projektowanych budowli zastosowane będą materiały podobne do rozwiązań stosowanych w budownictwie tradycyjnym: drewno i kamień. Z uwagi na uwarunkowania terenowe wybiegi skoczni K-23/HS-16 i K-37/HS-33 na końcowym odcinku posiadają wspólną strefę. Rozwiązanie to umożliwiło uproszczenie i ujednolicenie formy całego kompleksu, co w połączeniu z zastosowanymi materiałami umożliwiło nadanie obiektowi nowoczesnej formy architektonicznej oraz umożliwiło wkomponowanie w istniejący teren dwóch obiektów do skoków narciarskich.

Po obu stronach zeskoku, jednej i drugiej skoczni zamontowane będą stalowe schody techniczne szerokości min. 80 cm. Od strony terenu schody zostaną zabezpieczone stalowymi barierami ochronnymi. Pod końcową strefą wybiegu zaprojektowano zbiornik bezodpływowy na wody opadowe. Ponadto skocznie wyposażone będą w:

- a. system zraszania igielitu i murawy wybiegu;
- b. podejścia hydrantowe pod system naśnieżania;
- c. system zraszania torów rozbiegu (w przypadku wyboru torów wymagających zraszania);
- d. system utrzymania śniegu na rozbiegu oraz na zeskoku;
- e. uchwyty pod siatkę podtrzymującą śnieg na zeskoku i uchwyty do podczepienia liny wyciągarki ratarka;
- f. system przekrycia rozbiegów plandeką;
- g. zabezpieczenia ochraniające przed dostępem osób nieuprawnionych (oznakowanie);
- h. maszty wzdłuż zeskoku dla chorągiewek wskazujące siłę i kierunek wiatru;
- i. oznaczenie numeryczne odległości skoku na bandach zeskoku;
- j. system oświetlenia rozbiegu, buli i dojsć;
- k. tory najazdowe posiadające certyfikat FIS:
 - ślizg letni z ceramicznym wyposażeniem w dyszę nawadniającą na początku rozbiegu;
 - system wyrzynania torów w lodzie lub śniegu.

Ponadto w ramach inwestycji wykonane będą:

- a. wieże sędziowskie zlokalizowane odpowiednio po prawej i lewej stronie projektowanych skoczni K-23/HS-16 i K-37/HS-33;
- b. przepompownia dla systemu zraszania zeskoków, zlokalizowana pomiędzy bandami obiektów skoczni;
- c. platformy trenerskie z balustradą zabezpieczającą, zlokalizowane przy każdej skoczni;
- d. przebudowa infrastruktury technicznej.

Emisja gazów i pyłów do powietrza oraz hałas powstające podczas realizacji przedsięwzięcia związane będą z pracującymi na budowie maszynami, środkami transportu oraz narzędziami mechanicznymi. Będzie to jednak wpływ okresowy, krótkotrwały i ustąpi zaraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Ze względu na niewielką skalę i na charakter planowanej inwestycji, emisje, przy zachowaniu sprawnego sprzętu – będącego w dobrym stanie technicznym, nie powinny

mieć znaczącego wpływu na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi zamieszkujących tereny sąsiadujące, jak również bytujące w pobliżu zwierzęta.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się również jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu.

Wokół budowli skoczni oraz budynków wież sędziowskich w obrębie zeskoku skoczni projektuje się drenaż zewnętrzny chroniący przed zawilgoceniem lub infiltracją wody. Na obszarze skoczni, dróg dojazdowych i parkingu, planuje się wykonanie odwodnienia terenu przez zastosowanie drenaży wgłębnych, drenaży powierzchniowych, korytek skarpowych oraz kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe zostaną przejęte przez projektowany zbiornik bezodpływowy na wody opadowe i roztopowe zlokalizowany u podnóża skoczni w przestrzeni pomiędzy wybiegami skoczni K-23/HS 16 i K-37/HS 33. Woda zgromadzona w zbiorniku będzie wykorzystywana do nawadniania terenów zielonych, a jej nadmiar wywożony poza teren działki przez zewnętrzną firmę na podstawie odrębnej umowy. Woda do układu systemu zraszania dostarczona będzie z projektowanego zbiornika retencyjnego, w którym zostanie zabudowana pompa głębinowa. Skocznie naśnieżane będą przy pomocy mobilnych armatek wodnych z własnym systemem pompowania wody. Ścieki bytowe powstające podczas realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej eksploatacji – podczas zawodów, treningów, zabezpieczone będą w mobilnych, bezodpływowych urządzeniach sanitarnych, których obsługą będzie się zajmował podmiot dostarczający te urządzenia.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie powodował powstawanie odpadów innych niż niebezpieczne (związanych bezpośrednio z rodzajem wykonywanych prac budowlanych) oraz odpady komunalne. Roboty ziemne nie będą powodowały powstania odpadów, cały materiał rodzimy planuje się wykorzystać w miejscu prowadzenia robót. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały głównie odpady komunalne. Wszystkie odpady będą gromadzone w sposób selektywny i przekazywane uprawnionym jednostkom.

Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami sieci Natura 2000. Z bazy danych będącej w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, jak również z informacji zawartych w KIP wynika, że projektowana inwestycja jest zlokalizowana w bliskiej odległości od obszarów Natura 2000: Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001 (ok. 0,45 km) i Beskid Śląski PLH240005 (ok. 2,0 km). Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001 to ostoja, która jest obecnie najlepiej zachowanym i jedynym wykształconym na taką skalę obszarem występowania czynnych tufów wapiennych, którym towarzyszą zbiorowiska mchów brunatnych ze związku Cratoneurion commutati i jednym z nielicznych na terenie Polski. Stanowiska tych siedlisk są największe i najlepiej zachowane w województwie śląskim i w całym pasie Pogórzy Zachodniobeskidzkich. Wyżej wymieniony obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2008/218/WE z 25 stycznia 2008 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 990) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cieszyńskie Źródła Tufowe (PLH240001). Dla obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie nr 38/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001]. W związku z nadchodzącą expiracją powyższego planu zadań ochronnych, 25 stycznia 2023 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach przystąpił do sporządzenia nowego planu zadań ochronnych dla tego obszaru. Przedmiotowa inwestycja ze względu na charakter oraz jej lokalizację w odległości ok. 450 m od tego obszaru nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych. Obszar Ostoja Beskid Śląski PLH240005 został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2008/218/WE z dnia 25 stycznia 2008 r. i uznany jako obszar mający znaczenie

dla Wspólnoty. Dla ww. obszaru Natura 2000 nie ustanowiono planu zadań ochronnych ani planu ochrony. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem planu zadań ochronnych. W dniu 5 września 2022 roku przystąpiono do 21-dniowych konsultacji społecznych w sprawie opracowania projektu zarządzenia dotyczącego ustanowienia planu zadań ochronnych (<https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/beskid-slaski-plh240005>). Zostały one zakończone 26 września 2022 roku. Przedmiotowa inwestycja ze względu na jej znaczne oddalenie ww. obszaru Natura 2000 (ok. 2 km) nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005. Ponadto na podstawie Geoportalu ustalono, iż planowana inwestycja znajduje się w zasięgu obszarów węzłowych korytarzy migracji ssaków kopytnych „Beskid Śląski” i drapieżnych „Beskid Śląski”. Jak wskazano w uzupełnieniu do KIP, problemy z dostępnością terenu wystąpią jedynie czasowo – podczas wykonywania prac budowlanych. Teren opracowania nie zostanie ogrodzony, nie nastąpi również znaczne uszczuplenie drzewostanu. Tym samym nie stwierdzono negatywnego wpływu na drożność powyższych korytarzy ekologicznych. W odległości ok. 75 m od terenu zainwestowania zlokalizowany jest zbiornik wodny Ton. Mając na uwadze dotychczasowe wykorzystanie terenu oraz charakterystykę inwestycji należy uznać, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na walory krajobrazowe i przyrodnicze terenu planowanej inwestycji.

Ze względu na lokalizację – ok. 3,5 km od granicy państwa oraz przewidywany stopień oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. Zważywszy na zakres planowanych działań, eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z możliwością wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a wykorzystanie zasobów naturalnych oraz występowanie emisji i innych uciążliwości będzie niewielkie. Dla przedmiotowego zadania nie tworzy się obszaru ograniczonego użytkowania.

Inwestycja jest zlokalizowana w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Bobrówka o kodzie: RW60001211449, posiadającej status naturalnej części wód. Stan JCWP, zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1967), oceniony został jako zły (stan ekologiczny umiarkowany, stan chemiczny dobry), ze względu na występowanie nierozpoznanej presji JCWP została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie: GW6000155, znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającej dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy, w związku z czym stan ogólny JCWPd został oceniony jako dobry. Jednolita część wód podziemnych uznana została za niezagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem zbiorników wód podziemnych. Przy spełnieniu warunków określonych w decyzji, realizacja inwestycji nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1967).

Wójt Gminy Goleszów, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdził zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednostka US jako przeznaczenie podstawowe dopuszcza realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Natomiast w obrębie jednostki PGL poza funkcją podstawową dopuszcza się zagospodarowanie turystyczne i dydaktyczno naukowe – możliwość szkolenia skoczków narciarskich oraz możliwość przeprowadzenia zawodów sprawi, że przedmiotowy teren będzie na nowo pełnić funkcje dydaktyczną. Ponadto przedsięwzięcie będzie pełnić funkcję turystyczną jako punkt widokowy, który pozwoli turystom podziwiać panoramę okolicy. Dzięki udostępnieniu obiektu turystom nastąpi wzrost liczby turystów odwiedzających gminę Goleszów.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 25 stycznia 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Goleszów, publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 51 poz. 1344 i uchwałą Nr XXVII/302/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Nr XXVII/249/2005, publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2010 r. Nr 43 poz. 652 działki, na których zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie (2090/11, 2061/18, 2061/17, 2220/1) objęte są jednostkami planu **US** – teren rozwoju funkcji usługowych, **PGL** – teren Państwowych Gospodarstw Leśnych, **RUL** – teren rozwoju funkcji produkcyjnych, **PL** – lasy prywatne, przy czym samo przedsięwzięcie zlokalizowane jest w jednostkach **US i PGL**.

Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej uchwały dla jednostki **US** ustalono:

- przeznaczenie podstawowe – usługi sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą wraz z infrastrukturą techniczną oraz parkingami, niezbędnymi do ich funkcjonowania
- przeznaczenie dopuszczalne – hotelarstwo, inne usługi komercyjne wzbogacające funkcję podstawową, realizowane na zasadach indywidualnych uzgodnień z władzami sanitarnymi i ekologicznymi, obiekty i urządzenia związane z powszechną samoobroną.

Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej uchwały dla jednostki **PGL** ustalono zasady gospodarki leśnej określające metody zagospodarowania mające na celu zachowanie trwałości lasów szczególnie:

- dbałość o stan zdrowotny i sanitarny lasów;
- preferowanie naturalnego odnowienia;
- ograniczenie regulacji stosunków wodnych;
- ograniczenie trwałego odwadniania bagien wśród leśnych;
- kształtowania struktury gatunkowej i przestrzennej lasu zgodnie z warunkami siedliskowymi, w kierunku powiększenia różnorodności biologicznej i zwiększenia odporności lasu na czynniki destrukcyjne;
- stosowanie indywidualnych sposobów zagospodarowania i ochrony drzewostanu.

Dla terenów **PGL** dopuszcza się zagospodarowanie turystyczne, dydaktyczno naukowe.

Przystępując do analizy złożonego wniosku pod kątem możliwości ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanej inwestycji tut. organ ustalił, że zarówno w fazie realizacji przedsięwzięcia, jak i eksploatacji, inwestycja nie będzie wpływać negatywnie na istniejący stan środowiska. Wykonanie zaplanowanych robót nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska, a zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny. Oddziaływanie inwestycji na środowisko przy zastosowaniu opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych i technologicznych zamyka się w granicach działki, na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony, przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania przy uwzględnieniu zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOS należy uznać, że jego eksploatacja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Tym samym należy stwierdzić, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. stronom zapewniono czynny udział w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag – obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2023 r. umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń. Strony nie skorzystały z przysługującym im prawa i nie zapoznały się z aktami sprawy, nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski.

Biorąc pod uwagę całość przeprowadzonego postępowania, uzyskane opinie, w oparciu o wskazane na wstępie przepisy, Wójt Gminy Goleszów postanowił orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Goleszów w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
2. Zgodnie z art. 127a K.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który ją wydał. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r., decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
4. Zgodnie z art. 72 ust. 4 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Inwestor zwolniony z konieczności uiszczenia opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

Sporządził: Krzysztof Kamiński

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymają:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania – obwieszczenie Biuletyn Informacji Publicznej, tablica ogłoszeń.
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach
6. ROŚ a/a

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót związanych z rozbiórką istniejących obiektów – skocznie narciarskie, budowa budowli zespołu skoczni narciarskich K-23/HS-16, K-37/HS-33, wież sędziowskich dla każdego z obiektów.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie śląskim, na terenie powiatu cieszyńskiego, na terenie gminy i miejscowości Goleszów i obejmuje działki nr 2090/11, 2061/18, 2061/17, 2220/1. Zakres inwestycji w większości obejmuje swym zasięgiem działkę nr 2090/11. Inwestycja zlokalizowana jest również na działkach nr 2061/18 (na której zaprojektowano część trybuny ziemnej oraz fragment układu komunikacyjnego), 2061/17 (na terenie której zaprojektowano fragment układu komunikacyjnego) oraz nr 2220/1 (na terenie której planuje się rozbiórkę istniejącego obiektu skoczni narciarskiej).

W ramach planowanej budowy wykonane będą:

1. Skocznia K-23/HS 16. Forma projektowanej skoczni dostosowana będzie do wytycznych FIS z zastosowaniem nowoczesnych technologii pokrycia rozbiegu i zeskoku. Z uwagi na ukształtowanie terenu, konstrukcja najazdu dla skoczni wykonana będzie jako hybrydowa stalowo – żelbetowa. Fundamenty w górnej części zbocza pod konstrukcję stalową najazdu skoczni K-23/HS 16 projektuje się w postaci bloków betonowych posadowionych bezpośrednio na podłożu gruntowym. Na pozostałym odcinku żelbetowa płyta rozbiegu posadowiona jest bezpośrednio na gruncie. W górnej części, istniejące ukształtowanie terenu wymusza zastosowanie najazdu wyniesionego ponad istniejący profil zbocza. Na przedmiotowym odcinku projektuje się najazd w postaci belki pełnościennej z dwuteownika gorącownicowego, w schemacie ciągłej belki wieloprzęsłowej. Natomiast dolny odcinek najazdu, projektowany jest jako żelbetowa płyta monolityczna w schemacie belki ciągłej. Do wykonania elewacji projektowanych budowli zastosowane będą materiały podobne do rozwiązań stosowanych w budownictwie tradycyjnym: drewno i kamień. Z uwagi na uwarunkowania terenowe wybiegi obu skoczni K-23/HS-16 i K-37/HS-33 na końcowym odcinku posiadają wspólną strefę.
2. Skocznia K-37/HS 33. Forma projektowanej skoczni dostosowana również będzie do wytycznych FIS z zastosowaniem nowoczesnych technologii pokrycia rozbiegu i zeskoku. Konstrukcja rozbiegu wykonana będzie w postaci żelbetowej płyty monolitycznej posadowionej bezpośrednio na podłożu gruntowym. Schemat statyczny konstrukcji najazdu – belka ciągła. Do wykonania elewacji projektowanych budowli zastosowane będą materiały podobne do rozwiązań stosowanych w budownictwie tradycyjnym: drewno i kamień. Z uwagi na uwarunkowania terenowe wybiegi skoczni K-23/HS-16 i K-37/HS-33 na końcowym odcinku posiadają wspólną strefę. Rozwiązanie to umożliwiło uproszczenie i ujednolicenie formy całego kompleksu, co w połączeniu z zastosowanymi materiałami umożliwiło nadanie obiektowi nowoczesnej formy architektonicznej oraz umożliwiło wkomponowanie w istniejący teren dwóch obiektów do skoków narciarskich.

Po obu stronach zeskoku, jednej i drugiej skoczni zamontowane będą stalowe schody techniczne szerokości min. 80 cm. Od strony terenu schody zostaną zabezpieczone stalowymi barierami ochronnymi. Pod końcową strefą wybiegu zaprojektowano zbiornik bezodpływowy na wody opadowe. Ponadto skocznie wyposażone będą w:

- a. system zraszania igielitu i murawy wybiegu,
- b. podejścia hydrantowe pod system zaśnieżania,
- c. system zraszania torów rozbiegu (w przypadku wyboru torów wymagających zraszania),
- d. system utrzymania śniegu na rozbiegu oraz na zeskoku,
- e. uchwyty pod siatkę podtrzymującą śnieg na zeskoku i uchwyty do podczepienia liny wyciągarki ratraka,

- f. system przekrycia rozbiegów plandeką,
- g. zabezpieczenia ochraniające przed dostępem osób nieuprawnionych (oznakowanie)
- h. maszty wzdłuż zeskoku dla chorągiewek wskazujące siłę i kierunek wiatru,
- i. oznaczenie numeryczne odległości skoku na bandach zeskoku,
- j. system oświetlenia rozbiegu, buli i dojść
- k. tory najazdowe posiadające certyfikat FIS: – ślizg letni z ceramicznym wyposażeniem w dyszę nawadniającą na początku rozbiegu, – system wyrzynania torów w lodzie lub śniegu.

Ponadto w ramach inwestycji wykonane będą:

- a. wieże sędziowskie zlokalizowane odpowiednio po prawej i lewej stronie projektowanych skoczni K-23/HS-16 i K-37/HS-33,
- b. przepompownia dla systemu zraszania zeskoków, zlokalizowana pomiędzy bandami obiektów skoczni,
- c. platformy trenerskie z balustradą zabezpieczającą, zlokalizowane przy każdej skoczni,
- d. przebudowa infrastruktury technicznej.