

DATAmiejsowość.....

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Goleszów
Goleszów ul. 1 Maja 5

PRZEDMIAR ROBÓT

**NAZWA ZAMOWIENIA: Modernizacja- przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych Brzozowa w Goleszowie
Równi dł. 300 mb**

Kod Słownika Zamówień i nazwa-podstawowy: 45233142-6
Data Oprac przedmiaru.: 2006-09-04
Adres obiektu budowlanego: Goleszów dz.3754 i3755

Tytuł / Rodzaj robót: remontowe
Nazwy robót i nr kodów CPV

- WYRÓWNIANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY- fundamentowanie dróg nr kodu CPV-**45233320-8**
- nawierzchnia asfaltowa ułożenie- roboty w zakresie nawierzchni dróg nr kodu CPV**45233220-7**

Podstawa opracowania: KNNR 6
Waluta: PLN
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA

Nazwa	Wartość	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN	0,00
Pozycje z narzutami	PLN	
Koszty z narz. w rozbiciu	22,00 %	
Koszty z narzutami (netto)	PLN	
Stawka VAT	22,00 %	
Wartość brutto	PLN	

Słownie:

Sporządził przedmiar:
mgr J. Hławiczka

UG Goleszów

Wykonawca

.....

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU(ROBÓT)

1. KRÓTKI OPIS TECHNICZNY -

: 1.Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze
2.Rozścielenie warstwy tłucznia lub mieszanki betonowej
3.Zaklinowanie kłińcem i polewanie wodą przy wyrównywaniu warstwą tłucznia
Nawierzchnia asfaltowa wyrównanie i warstwa scieralna

-1.Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze
2.Posmarowanie gorącym bitumitem krawędzi urządzeń obcych w jezdni oraz krawężników i oporników
3.Ręczne lub mechaniczne rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zagęszczanie warstwy z ręcznym ubiciem przy urządzeniach obcych
5.Sprawdzenie profilu podłużnego i poprzecznego
6.Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 5 km

- Zjazdy i poszerzenia

1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych
2.Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozkładarki
3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki
4.Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych
5.Obcięcie krawędzi

6.Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 5 km

2. ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE

dlugość drogi - 370 mb
szerokość drogi 3,0 m
zjazdów 2 szt
rozjazd do ul Wiejskiej

TABELA przedmiarowa

Lp.	Podstawa wyceny	Nr szczegółowej Specyfikacji Technicznej	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2		4	5	6	7	8
1			WYRÓWNIANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY <i>Kod Słownika Zamówień: 45233320-8</i> fundamentowanie dróg				
1	KNNR 6 0107-010-060	SST-D -03	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 5 cm	56,70	m3		
2	KNNR 6 0108-020-034	SST-D -2	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grub 2,5 cm, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km	56,85	t		
			Razem:				
2			nawierzchnia asfaltowa ułożenie <i>Kod Słownika Zamówień: 45233220-7</i> roboty w zakresie nawierzchni dróg				
3	KNNR 6 0309-02010-050	SST-D-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	1 134 ,00	m2		
			Razem:				
			Razem kosztorys:				

Książka Przedmiarów/Obmiarów

1. WYRÓWNIANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY

Charakterystyka Robót: fundamentowanie dróg

Kod CPV: 45233320-8

1	KNNR 6 0107-010-060 <i>Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 5 cm</i>	56,70 m3
---	--	----------

1.	370*0,05*3,0	55,50
2.	zjazdy do pola po 1 m dług 2 szt	
3.	1*3*2*0,05	0,30
4.	rozjazd do ul Wiejskiej	
5.	6*3*0,05	0,90

2	KNNR 6 0108-020-034 <i>Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grub 2,5 cm, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km</i>	56,85 t
---	--	---------

1.	370*2,5*0,02*3,0	55,50
2.	zjazdy	
3.	1*3*2*0,02*2,5	0,30
4.	rozjazd	
5.	7*3*0,02*2,5	1,05

2. nawierzchnia asfaltowa ułożenie

Charakterystyka Robót: roboty w zakresie nawierzchni dróg

Kod CPV: 45233220-7

3	KNNR 6 0309-02010-050 <i>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t</i>	1 134,00 m2
---	--	-------------

1.	370*3,0	1 110,00
2.	zjazdy	
3.	1*3*2	6,00
4.	rozjazd	
5.	6*3	18,00

Tabela cen elementów

Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość	Wartość Jedn. KB	Wartość Jedn. ZN	Wartość Elem. ZN
1.	WYRÓWNIANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY					
2.	nawierzchnia asfaltowa ułożenie					
Koszty bezpośrednie		PLN				
Pozycje z narzutami		PLN				
Koszty z narz. w rozbiću		22,00 %				
Koszty z narzutami (netto)		PLN				
Stawka VAT		22,00 %				
Wartość brutto		PLN				