

Przedmiar robót - remonty częściowe dróg na terenie Gminy Goleszów.

5.	Remont dolnego odcinka drogi - ul. Wielodroga i Stroma w Dziegielowie		
A	Nawierzchnie bitumiczne		
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	66,77
	Nawierzchnia z mieszanki asfatuwej , warstwa wiążąca gr. 4 cm (wyrównanie podłoża)	m ²	66,77
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	113,21
	Nawierzchnia z mieszanki asfatuwej , warstwa ścierna AC 11S, gr. 5 cm	m ²	113,21
	Wypełnienie masą zalewową szczelin o szer. do 1 cm na połączeniach	mb	26,30
5.1	Skrzyżowanie ul. Stroma i Wielodroga		
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej połączenie z istniejącą nawierzchnią, l=15,50 m, szer. 1,0 m gr. 5 cm	m ²	15,50
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m ²	66,77
	Nawierzchnia z mieszanki asfatuwej , warstwa wiążąca AC 16W gr. 4 cm (wyrównanie podłoża) - przyjęto 70 % remontowanej powierzchni	m ²	66,77
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - ujęto w poz. A	m ²	95,39
	Nawierzchnia z mieszanki asfatuwej , warstwa ścierna AC 11WS L=21,70mb, gr. 5 cm - ujęto w poz. A	m ²	95,39
	Roboty ziemne, wykop / oczyszczenie pobocza pod utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym szer.0,5m gł. 0,10m	m ³	2,17
	Utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym; szer. 0,50 m; gr. 0,15 m	m ³	3,26
5.2	Skrzyżowanie ul. Stroma i Cieszyńska - wykonanie nakładki w miejscu wymiany przepustu , wraz z obustronnym poszerzeniem pobocza.		
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej połączenie z istniejącą nawierzchnią, l=10,80 m, szer. 1,0 m gr. 5 cm	m ²	10,80
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - ujęto w poz. A	m ²	17,81
	Nawierzchnia z mieszanki asfatuwej , warstwa ścierna AC 11WS L=21,70mb, gr. 5 cm - ujęto w poz. A	m ²	17,81
5.3	Roboty przygotowawcze - tymczasowe oznakowanie , roboty pomiarowe.	kpl	1,00

Kierownik Referatu Drogowego

 inż. Jan Szwiermia