


SPOSÓB WYKONANIA DOCIEPLENIA NAROŻY BUDYNKU



ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
MASA KLEJĄCA
PŁYTY STYROPIANOWE
WARSTWA ZBROJĄCA Z SIATKĄ
WYPRAWA TYNKARSKA

UWAGA:

1. ZEWNĘTRZNE NAROŻA BUDYNKU NALEŻY OBŁOŻYĆ DWOMA WARSTWAMI SIATKI Z ZAKŁADKAMI PO 15cm Z KAŻDEJ STRONY.
2. NA WYSOKOŚCI PARTERU NAROŻA BUDYNKU WYKONAĆ J.W. Z DODATKOWYM WZMOCNIENIEM Z KĄTOWNIKA Z BLACHY ALUMINIOWEJ UMIESZCZONYM MIĘDZY NIMI.
3. PŁYTY STYROPIANOWE NA NAROŻACH BUDYNKU NALEŻY MOCOWAĆ DO ŚCIANY POPRZEC KOŁKOWANIE NA CAŁEJ WYSOKOŚCI BUDYNKU.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	HALIKOWSKI MACIEJ HALIKOWSKI Tarnkowa 17B 48-100 Głubczyce NIP 7481550053 kom. 504 008 641		
ADRES INWESTYCJI	UL. SZKOLNA 5, 43-440 GOLESZÓW		
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
INWESTOR	GMINA GOLESZÓW, UL. 1 MAJA 5		
NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA		
SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU	DATA	
1:5	15	11.05.2021 r.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Halikowski	OPL/0884/P00K/13	
OPRACOWAŁ	inż. Szymon Grek		