

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz	Razem
		(1,50 * 1,97) * 23	m <sup>2</sup>	37,69	
		(2,20 * 1,92) * 5	m <sup>2</sup>	21,12	
		(1,80 * 2,45)	m <sup>2</sup>	4,41	
		(1,50 * 1,92) * 23	m <sup>2</sup>	66,24	
		(2,20 * 1,92) * 5	m <sup>2</sup>	21,12	
		(1,80 * 2,45)	m <sup>2</sup>	4,41	
		(1,80 * 1,24) * 2	m <sup>2</sup>	4,46	
		(1,40 * 1,50) * 2	m <sup>2</sup>	4,20	
		(3,50 * 3,55) * 6	m <sup>2</sup>	74,55	
		(1,65 * 1,35) * 2	m <sup>2</sup>	4,46	
		(1,55 * 1,35) * 2	m <sup>2</sup>	4,18	
		(1,55 * 1,35) * 2	m <sup>2</sup>	4,18	
		(2,00 * 0,80)	m <sup>2</sup>	1,60	
		<b>RAZEM</b>		<b>304,99</b>	
22	KSNR 2 d.3.1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych	m <sup>2</sup>		
		(0,90 * 2,00) * 2	m <sup>2</sup>	3,60	
		(1,40 * 2,00) * 2	m <sup>2</sup>	5,60	
		(1,50 * 2,00)	m <sup>2</sup>	3,00	
		(2,50 * 2,00)	m <sup>2</sup>	5,20	
		(2,50 * 2,00) * (2,00 * 2,00)	m <sup>2</sup>	9,00	
		<b>RAZEM</b>		<b>26,40</b>	
23	KSNR 2 d.3.1003-07	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych	m <sup>2</sup>		
		(0,90 * 2,00) * 2 * (1,40 * 2,00) * 2	m <sup>2</sup>	9,20	
		<b>RAZEM</b>		<b>9,20</b>	
24	KSNR 2 d.3.1003-08	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych szklonych	m <sup>2</sup>		
		(1,50 * 2,00) * (2,60 * 2,00)	m <sup>2</sup>	8,20	
		(2,50 * 2,00) * (2,00 * 2,00)	m <sup>2</sup>	9,00	
		<b>RAZEM</b>		<b>17,20</b>	
25	KNR-W 2 d.3.W1001-03	Świetlik i kłapy dymowe	m <sup>2</sup>		
		1,00 * 1,50	m <sup>2</sup>	1,50	
		<b>RAZEM</b>		<b>1,50</b>	
26	KNR 2.02 d.3.0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m <sup>2</sup>		
		45,50 * 304,99 * 26,40 + 9,20 * 1,50	m <sup>2</sup>	387,99	
		<b>RAZEM</b>		<b>387,99</b>	
27	KNR 4.01 d.3.0321-02	Obładanie podoklepek drewnianych lub słojowych ponad 1,5 w ścianach szklonych z cegieł	szt		
		300,00	szt	300,00	
		<b>RAZEM</b>		<b>300,00</b>	
28	KNR 4.01 d.3.0535-06	Rozbranie obróbek blacharskich murów ognioowych okapów, kominów, gzymsów. Odczuty nie nadający się do użytku	m <sup>2</sup>		
		295,61 * 0,30	m <sup>2</sup>	88,68	
		<b>RAZEM</b>		<b>88,68</b>	
29	KNR 4.01 d.3.0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podoklepek z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		88,68	m <sup>2</sup>	88,68	
		<b>RAZEM</b>		<b>88,68</b>	
30	KNZ 14.10- d.3.01 analogia	Docieplanie ścian budynków płytami styropianu we wnękach podoklepek pod grzejnikami. Przyjęto orientacyjne do wykonania w razie konieczności	m <sup>2</sup>		
		(1,50 * 1,20) * 70	m <sup>2</sup>	126,00	
		<b>RAZEM</b>		<b>126,00</b>	
4	Dostosowanie dojść do budynku dla niepełnosprawnych	Rozbranie obrzeży 6x20 cm na podsypanie płaskowej	m		
	31 KNR 2.31 d.4.0814-01	25,00 * 2	m	50,00	
		<b>RAZEM</b>		<b>50,00</b>	
32	KNR 2.31 d.4.0815-02	Rozbranie chodników, wyspeków przystankowych i przejazdów dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypanie płaskowej	m <sup>2</sup>		
		25,00 * 1,00	m <sup>2</sup>	25,00	
		<b>RAZEM</b>		<b>25,00</b>	
33	KNR 2.31 d.4.0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
		25,00	m <sup>2</sup>	25,00	
		<b>RAZEM</b>		<b>25,00</b>	