

ul. Górską, Goleszów.

Wydruk mapy



Sporządzono dnia: 7.8.2019 r.

Wydruk ma charakter poglądowy i nie jest dokumentem

① Nakładka asfaltowa 10^5 $\square$ 3,60

KN — koryta najeżdżone $L = 11,00\text{m}$ szer. min. 30cm gr. min. 8cm
 st. □ — regulacja studni, montaż kraty

② Nakładka asfaltowa $L = 196,30\text{m}$ szer. 2,60m ÷ 3,30m
 Z — zjazd 3 szt. $11 \times 4,0\text{m}$; $7 \times 2,30\text{m}$; $9 \times 1,0\text{m}$

W — odwodnienie poprzeczne długości $\square$ 120 $L = 3,0\text{m}$, odprowadzenie do rowu
 Koryta betonowe typu "Pygol" $h = 15 \div 20\text{cm}$, $L = 2,0\text{m}$

KN — koryta najeżdżone $L = 16,50\text{m}$ szer. min. 30cm gr. min. 8cm $L = 16,5\text{m}$

R — koryta betonowe typu "Pygol" $h = 15 \div 20\text{cm}$ $L = 4,30\text{m}$

st. □ — regulacja studni

— — — utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym szer. 30cm, kostkowanie —
 warstwa warstwa muru gr. $\sim 15\text{cm}$ $L = 40,00\text{m}$, skropienie emulsją asf.

KN — koryta najeżdżone $L = 20,00\text{mb}$ (szer. min. 30cm, gr. min. 8cm)

st. □ — regulacja studni, montaż kraty

— — — warstwa wiążąca, masa asfaltowa gr. $\sim 4\text{cm}$ — 35% odcinka

(wyrównanie nawierzchni drogi, wyprofilowanie nawierzchni w kierunku koryt
 odwodnienia)

ul. Górska, Goleszów

Wydruk mapy



Sporządzono dnia: 7.8.2019 r.

Wydruk ma charakter poglądowy i nie jest dokumentem

- ④ Wykonanie nawierzchni asfaltowej $L=120\text{ m}$, szer. $3,20\text{ m}$
 — wykonanie nawierzchni asfaltowej na poszerzeniu drogi (parking)
 $L=49,40\text{ m}$, szer. $2,40\text{ m}$, wyłożenie parkinga kamieniem $0\div 5\text{ cm}$
 $0\div 31,5\text{ mm}$.

- koryta betonowe, odwadniająco, naprzelowne szer. min. 30 cm gr. min. 8 cm , $L=16,40\text{ m}$
 □ St — regulacja, ogólna przebudowa studni, wymiana brzozy
 — — — utwardzenie podłoża kamieniem łamczym szer. 30 cm ,
 kruszenie, wykonanie warstwy muśce gr. $\sim 65\text{ cm}$, $L=120,00+59,00\text{ m}$
 Skrypienie ciemnej asf.

- ⑤ Wykonanie nawierzchni asfaltowej $L=104,25\text{ m}$, szer. $3,0\text{ m}$
 ⑥ — poszerzenie drogi, nawierzchnia asfaltowa gr. 5 cm , 38 m szer. $0,5\div 1,9\text{ m}$
 — jezdźnia na ul. Cieszyńskiej, nawierzchnia asfaltowa gr. 5 cm
 szer. $4,9\div 30,5\text{ m}$ ($F=251,40\text{ m}^2$), połączenie z ul. Cieszyńską
 Fiezwanie $L=30,5$, szer. $1,0$, gr. do 5 cm
 — koryta betonowe naprzelowne szer. $0,5\text{ m}$, gr. min. 8 cm , $L=76,00\text{ m}$
 St₅ — przebudowa studni, WU, St₆ — regulacja studni, St₇ — nowa studnia WU
 — koryta odwadniające $L=37,7\text{ m}$, szer. 50 cm gr. 8 cm
 — poszerzenie parking $\square\square\square$ szer. $1,30\text{ m}$ $L=29,80\text{ m}$, asfalt gr. 8 cm
 — poszerzenie drogi, szer. 50 cm $L=56,60\text{ m}$ — korytka asfalt